

*Cables HDMI de altas prestaciones para transmisión de señal digital. Adecuados para las aplicaciones más exigentes donde se requieren cables de alta calidad y fiabilidad. Aptos para uso con cualquier fuente con salida HDMI como ordenadores, reproductores Blu-Ray, set-top box o reproductores de Digital Signage. El acabado externo en nylon y los conectores metálicos le confieren robustez, flexibilidad y durabilidad.*

- Cable HDMI v1.4 M-M (conector A)
- Soporta 3D, Ethernet
- Conectores chapados en oro de 24K
- Carcasa conector de aluminio, malla de nylon
- Conductor de cobre 19+1
- Trenzado de aluminio, de triple blindaje
- Spc: (1P + 1D + AL + MI) \* 5 + 1P + 2C + AEB + PVC
- Núcleo de ferrita en cada extremo del cable que minimiza las interferencias electromagnéticas (sólo en serie "6")



**HDMI**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

### serie "2"

Longitud	Código	AWG OD (mm)
<b>1 metro</b>	TCH201	30AWG (OD7.3mm)
<b>2 metros</b>	TCH202	30AWG (OD7.3mm)
<b>3 metros</b>	TCH203	30AWG (OD7.3mm)
<b>5 metros</b>	TCH205	30AWG (OD7.3mm)
<b>10 metros</b>	TCH210	28AGW (OD7.3mm)
<b>15 metros</b>	TCH215	26AWG (OD8.2mm)



### serie "6"

Longitud	Código	AWG OD (mm)
<b>1 metro</b>	TCH601	28AWG (OD7.3mm)
<b>2 metros</b>	TCH602	28AWG (OD7.3mm)
<b>3 metros</b>	TCH603	28AWG (OD7.3mm)
<b>5 metros</b>	TCH605	28AWG (OD7.3mm)
<b>7,5 metros</b>	TCH607	28AWG (OD7.3mm)
<b>10 metros</b>	TCH610	26AWG (OD8.2mm)
<b>12 metros</b>	TCH612	26AWG (OD8.2mm)
<b>15 metros</b>	TCH615	25AWG (OD8.8mm)
<b>20 metros</b>	TCH620	25AWG (OD8.8mm)

