

## Promethean ActivSoundBar(ASB-40-3)

Promethean ActivSoundBar - Barra de sonido - para pizarra interactiva - 40 vatios - 2 vías

Solo tiene que conectar ActivSoundBar a una pantalla existente para conseguir en el aula un sonido como en el cine. ActivSoundBar puede usarse como fuente de audio principal para pizarras Promethean ActivBoard sin sonido integrado, o para mejorar la profundidad del audio y la gama de sonido de pantallas interactivas como ActivPanel Touch.



ActivSoundBar puede montarse en el borde superior de ciertas pizarras ActivBoard o colocarse en un estante o en la pared, según las condiciones del aula.

### Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto	Promethean ActivSoundBar - barra de sonido - para pizarra interactiva
Tipo de producto	Barra de sonido - para pizarra interactiva
Tipo de altavoz	2 vías - activa
Potencia continua	40 vatios
Respuesta de frecuencia	50 - 20000 Hz
Amplificador	Integrado
Detalles del altavoz	Barra de sonido - estereofónico x 2 - 20 vatios - 50 - 20000 Hz - 2 vías - activo
Alimentación	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	98.9 cm x 9 cm x 7 cm
Peso	2.9 kg

### Ficha Técnica Completa

#### General

Tipo de producto	Barra de sonido - para pizarra interactiva
------------------	--

#### Sistema de altavoces

Tipo de altavoz	2 vías - activa
Potencia continua	40 vatios
Respuesta de frecuencia	50 - 20000 Hz
Relación Señal a ruido	90 dB
Amplificador	Integrado

#### Detalles del sistema de altavoces

Detalles del altavoz	Barra de sonido - estereofónico x 2 - 20 vatios - 50 - 20000 Hz CFR - 2 vías - activo
Detalles del controlador	Barra de sonido: 2 x controlador del woofer - 3" Barra de sonido: 2 x controlador de tweeter - 1"

#### Conexiones

Tipo de conector	Entrada de la línea de audio (RCA fono x 2) Entrada de la línea de audio (miniteléfono estéreo 3,5 mm) Salida del subwoofer (RCA)
------------------	---

## Diverso

Accesorios incluidos Herramientas de montaje,cable de audio,kit de montaje para pared,mando a distancia por IR

## Alimentación

Fuente de alimentación	Adaptador de corriente CA
Voltaje necesario	CA 100-240 V (50/60 Hz)

## Dimensiones y peso

Anchura	98.9 cm
Profundidad	9 cm
Altura	7 cm
Peso	2.9 kg

TD SYNEX trabaja constantemente para procurar que la información mostrada en esta página sea correcta. No obstante,al tratarse de información facilitada por los propios fabricantes o terceros relacionados con ellos,TD SYNEX no se responsabiliza de los posibles errores o inexactitudes en la información concerniente a imágenes,descripciones técnicas,productos relacionados y posibles cambios de precio. Los precios están sujetos a cambios de divisas y cambios en las tarifas de los fabricantes.