


EB-W49

FICHA TÉCNICA



Con una resolución WXGA para imágenes detalladas y la versatilidad de poder colocarlo prácticamente en cualquier lugar, este proyector robusto te proporcionará años de servicio.

El diseño compacto y elegante del EB-W49 lo convierten en la elección ideal para presentaciones nítidas y legibles, y contenidos de vídeo, especialmente en ocasiones en las que la portabilidad es clave. La larga vida útil de la lámpara y la fiable durabilidad de Epson ofrecen tranquilidad y un mantenimiento mínimo.

Contenido vivo y luminoso en una pantalla escalable de gran tamaño. Disfruta de presentaciones a gran escala con textos nítidos y claros, así como de una proyección de alta calidad de imágenes y vídeo, en tamaños de pantalla de hasta 320 pulgadas. La emisión de luz de 3800 lúmenes se combina con una alta relación de contraste de 16 000:1 para ofrecer un rendimiento visual excepcional, incluso en salas bien iluminadas.

Años de reuniones sin interrupción

Con una vida útil de la lámpara de hasta 17 000 horas en modo Eco.

Red e inalámbrico (opcional)

La conectividad de red (mediante RJ45) y la conectividad inalámbrica opcional permiten integrar el EB-W49 en la red de la empresa o para una eventual actualización para el acceso desde dispositivos inalámbricos (se requiere un accesorio opcional).

Flexibilidad de instalación y colocación

La corrección Keystone vertical automática y horizontal manual proporciona mayor flexibilidad a la hora de colocar el proyector en la habitación sin distorsionar la imagen. El amplio zoom óptico, además, amplía todavía más las opciones de instalación.

Sonido de alta calidad

Este proyector dispone de un altavoz de 5W incorporado para permitir un sonido limpio del contenido de audio sin necesidad de utilizar unos altavoces externos adicionales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Imágenes HD Ready luminosas**
Tecnología 3LCD y emisión de luz blanca y color
- **Relación de contraste de 16000:1**
Negros más profundos y zonas con sombras de gran densidad
- **Gran variedad de opciones de conectividad**
Preparado para redes y compatible con conectividad inalámbrica
- **Bajo coste total de propiedad**
Vida útil de la lámpara de hasta 17 000 horas en modo ecológico
- **Control versátil y flexible**
Proyección desde diversas fuentes con entrada HDMI y conectividad móvil

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA	
Sistema de proyección	Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB
Pantalla LCD	0,59 pulgada con C2 Fine
IMAGEN	
Emisión de luz en color	3.800 Lumen- 2.600 Lumen (económico) de conformidad con IDMS15.4
Emisión de luz blanca	3.800 Lumen In accordance with ISO 21118:2020
Resolución	WXGA 2
Relación de contraste	16.000 : 1
Lámpara	UHE, 210 W, 8.000 h Durabilidad, 17.000 h Durabilidad (modo económico)
Corrección keystone	Automático vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °
Reproducción del color	hasta 1.070 millones de colores
ASPECTO	
Relación proyección	1,30 - 1,56:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,2
Tamaño de la imagen	33 pulgadas - 320 pulgadas
Lente de proyección número F	1,49 - 1,72
Distancia focal	16,9 mm - 20,28 mm
Desplazamiento	10 : 1
CONECTIVIDAD	
Función USB	2 en 1: Imagen/Sonido
Interfases	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN inalámbrica a/n (5GHz) (opcional), Entrada VGA (2x), Salida VGA, Entrada HDMI (2x), Entrada compuesto, Salida (jack), Entrada (jack) (2x), Salida de audio RCA
Aplicación Epson iProjection	Ad-Hoc / Infraestructura
FUNCIONES AVANZADAS	
Seguridad	Protección Kensington, Ranura para cable de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica
Características	A/V mute de tapa deslizante, Corrección keystone automática, Altavoz integrado, Zoom digital, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Fácil configuración de la pantalla OSD, Corrección Keystone vertical y horizontal, Proyección en red, Función de copia OSD, PC Free, Quick Corner, función dividir pantalla, iProjection configurado mediante código QR
Modos de color	Pizarra, Dinámico, Presentación, sRGB, Teatro
GENERAL	
Power consumption	286 vatio - On mode power consumption (Normal) 327 vatio (Peak), 225 vatio (eco), 0,3 vatio (energy saving standby)
Dimensiones del producto	302 x 249 x 87 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	2,7 kg
nivel de ruido	Normal: 37 dB (A) - Ahorro: 28 dB (A)
Software incluido	EasyMP Network Projection, Epson Projector Management
Altavoces	5 vatio
Colocación	Montaje en techo, Escritorio
Color	Blanco
OTROS	
Garantía	36 meses Reparación en taller, lámpara: 36 meses o 1.000 h Ampliación de garantía opcional disponible

EB-W49

INCLUYE

- Mando a distancia incl. pilas
- Cable de alimentación
- Guía rápida
- Warranty card
- HDMI Cable 1.8m

ACCESORIOS OPCIONALES

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp - ELP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Soporte para techo (Blanco) - ELPMB23
V12H003B23
- Tubo de montaje en techo (668-918 mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Altavoces - ELPSP02
V12H467040
- Filtro de Aire- ELPAPF32
V13H134A32
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H983040
Código de barras	8715946680767
País de origen	Filipinas