

CASIO®

SERIE ADVANCED

EL PERFECTO TODOTERRENO

XJ-F10X | XJ-F20XN | XJ-F100W | XJ-F210WN



Serie Advanced

La nueva serie Advanced se caracteriza por su flexibilidad: Gracias a las numerosas posibilidades de conexión, estos proyectores encuentran siempre y en cualquier lugar la correcta conexión y están recomendados igualmente para un uso estacionario o portátil. La fuente luminosa duradera y respetuosa con el medio ambiente emite hasta 3500 lúmenes ANSI con una relación de contraste de 20.000:1. Por ello, estos proyectores sientan una sorprendente base en cuanto a calidad de imagen y brillantez.

 **LampFree**
SIN MERCURIO Y CON
AHORRO ENERGÉTICO



Información detallada en: www.casio-projectors.eu

Resumen de los datos técnicos de la serie Advanced:



816PVP-KF-ADV-ES

		XJ-F100W	XJ-F210WN	XJ-F20XN	XJ-F10X
Pantalla	Tecnología: Resolución:	0,65", chip DLP® (WXGA) 1.280 x 800 píxeles (WXGA)		0,55", chip DLP® (XGA) 1.024 x 768 píxeles (XGA)	
Tecnología luminosa	Tipo: Horas de funcionamiento: Brillo:	Tecnología híbrida láser y LED Hasta 20.000 horas 3.500 AL3.300 AL			
Imagen	Contraste: Intensidad del color:	20.000:1 Hasta 1,07 millones (color total)			
Objetivo	Tecnología:	Zoom óptico 1,5x			
	Relación de proyección (distancia:ancho de imagen):	1,32-1,93:1		1,66-2,42:1	
	Offset:	33 %		50 %	
	Distancia mínima: Enfoque:	0,92 m Manual		0,93 m	
Proyección	Tamaño de la superficie de proyección: Distancia de proyección, pantalla de 60": Distancia de proyección, pantalla de 100":	de 35" (0,89 m) a 300" (7,62 m) de 1,64 m a 2,42 m de 2,81 m a 4,11 m		de 30" (0,76 m) a 300" (7,62 m) de 1,95 m a 2,87 m de 3,33 m a 4,85 m	
Corrección trapezoidal	Vertical (manual): Vertical (automática):	+ 30°/±30° +30°			
Conexiones	Ordenador:	1x 15 patillas D-Sub (VGA)			
	Entrada digital:	2 conexiones HDMI			
	Entrada de vídeo:	Terminal de vídeo S/terminal de patilla RCA (compuesto)			
	Entrada de audio:	Minijack estéreo de 3,5 mm; terminal de patilla RCA (compuesto)			
	Salida de audio:	Minijack estéreo de 3,5 mm (salida de audio variable)			
	Entrada de micrófono:	-	Minijack monoaural de 3,5 mm	-	
	USB:	USB tipo A (USB 2.0) ¹ Micro USB tipo B: Actualización de firmware	USB tipo A (USB 2.0) Micro USB tipo B: transferencia de datos/ pantalla USB ¹ Micro USB tipo B: transferencia de logotipo/actualización de firmware	USB tipo A (USB 2.0) ¹ Micro USB tipo B: Actualización de firmware	
Entradas de control:	-	LAN RJ-45		-	
Dispositivos USB admitidos ² :	-	RS-232C (9 patillas D-Sub)		-	
	-	Memoria USB, adaptador inalámbrico Casio YW-40, calculadora gráfica CASIO seleccionada y cámara digital ³		-	
Sistema de audio y de control	Sistema de audio:	Altavoz monoaural de 16 W			
	Sistema de control compatibles:	AMX, Crestron, Extron, SP Controls			
Compatibilidad con el ordenador	Resolución máx. comprimida	Ordenador (VGA D sub15 pin): 1.920 x 1.200 (WUXGA) Entrada digital (HDMI): 1.920 x 1.080 (Full HD 1080p)			
Conexión inalámbrica (opcional) ²		-	IEEE 802.11 b/g/n con Windows, Mac, iOS y ANDROID compatible con software adicional	-	
Funciones ampliadas	Memoria interna (reproductor multimedia):	-	2 GB aprox.	2 GB aprox.	-
	Otros:	Encendido automático, apagado automático, retroproyección, congelación de imagen, pantalla vacía, montaje en techo (4x M4), zoom digital (x2), temporizador de presentación, encendido protegido por contraseña			
Nivel de ruido de funcionamiento		Light Control activado (1 – 7): 29 – 35 dB Light Control desactivado (normal/brillo): 36,5 dB/39 dB			
Consumo de energía	Light Control activado (salida de luz 1 – 7):	85 – 165 W		80 – 160 W	
	Light Control desactivado (normal/brillo): Suspensión:	175 W/205 W 0,23 W		170 W/195 W	
Componentes suministrados		Mando a distancia IR, Cable eléctrico de CA, guía rápida, tarjeta de garantía			
Accesorio opcional	WLAN ² :	-	Adaptador WLAN	-	
	Otros:	Bolsa			
Datos generales	Dimensiones (an. x al. x prof.):	299 x 97 x 299 mm			
	Peso:	3,8 kg			
	Carcasa/color:	blanco			
	Temperatura de funcionamiento:	5 – 35 °C			
	Garantía:	1. Con un uso de menos de 12 horas diarias: Proyector: 3 años Fuente luminosa: 5 años o 10.000 horas ⁴			
		2. Con un uso continuo de más de 12 horas diarias: Proyector: 2 años Fuente luminosa: 2 años o 6.000 horas ⁴			



El logotipo DLP® es una marca registrada de Texas Instruments.



High-Definition Multimedia Interface es una marca registrada o marca comercial de HDMI Licensing, LLC.



4 549526 800337

¹ Solo para suministro eléctrico.
² Válido solo para modelos de red.
³ El funcionamiento solo se garantiza si se utilizan productos de CASIO. Si desea obtener más información acerca de los lápices de memoria USB compatibles, consulte la página web de CASIO.
⁴ Lo que ocurra primero.
⁵ En modelos sin funcionalidad de red, solo para suministro eléctrico.

