

Serie Advanced

El auténtico todoterreno



XJ-F101W | XJ-F211WN | XJ-F211XN

La serie Advanced ofrece una flexibilidad impresionante: Gracias a la amplia gama de opciones para conectores, que se recomiendan tanto para aplicaciones de escritorio como móviles, siempre podrá encontrar la conexión adecuada para estos proyectores. La fuente de luz ecológica y duradera produce hasta 3500 lúmenes con una relación de contraste de 20 000:1. Así, con estos proyectores se establecen unos nuevos e impresionantes estándares en cuanto a calidad de imagen y brillo.

Soluciones para la enseñanza

- Conexión con un solo clic*
- Función de moderador*
- Plantillas personalizadas
- Desactivación automática del proyector
- Búsqueda de entrada automática
- Función de temporizador de cuenta atrás
- Modo espejo

Ventajas de LampFree

- Fuente de luz híbrida láser y LED
- Sin mercurio
- Hasta 20 000 horas de vida útil
- Sin necesidad de cambiar la lámpara
- Bajo consumo de energía
- Sin periodo de inactividad para realizar el mantenimiento

Características de LampFree

- Hasta 3500 lúmenes
- Control de brillo inteligente
- Inicio rápido (brillo total en solo 5 segundos)
- Encendido/apagado directo
- Posibilidades de conexión en red
- Adaptador LAN y WLAN: XJ-F211XN, XJ-F211WN

Bajo nivel de emisiones de carbono

Con el modo ecológico se puede ahorrar hasta un 50 % en costes de energía; está vinculado a un sensor de luz ambiental, que genera imágenes fantásticas ajustando automáticamente el brillo del proyector al de la habitación.



Datos técnicos de la serie Advanced:		XJ-F101W	XJ-F211WN	XJ-F21XN
Pantalla	Tecnología: Resolución:	Chip DLP® de 0,65" (WXGA) 1280 x 800 píxeles (WXGA, relación de aspecto de 16:10)		Chip DLP® de 0,55" (XGA) 1024 x 768 píxeles (XGA, relación de aspecto de 4:3)
Tecnología de iluminación	Tipo: Vida útil ¹ : Brillo ² :	Tecnología híbrida láser y LED Hasta 20 000 horas 3500 lúmenes		
Imagen	Contraste: Profundidad de color:	20 000:1 Hasta 1070 millones (a todo color)		
Lente de proyección	Tecnología: Relación de proyección (distancia a anchura de imagen): Offset: Distancia mín.:	Zoom óptico de 1,5, enfoque manual, F = 2,31 a 2,73 / f = 18,9 a 27,2 1,32-1,93:1 33 % 0,92 m		1,66-2,42:1 50 % 0,93 m
Proyección	Enfoque: Tamaño de la pantalla de proyección: Distancia de visualización, pantalla de 60°: Distancia de visualización, pantalla de 100°:	Manual De 0,89 m (35") a 7,62 m (300") De 1,64 m a 2,42 m De 2,81 m a 4,11 m		
Corrección de distorsión trapezoidal		Vertical (automático/manual): +30°/±30°		
Interfaces	Ordenador: Entrada digital: Entrada de vídeo: Entrada de audio: Salida de audio: Entrada de micrófono: Entradas de control: USB para fuente de alimentación: Función USB: Conectividad inalámbrica: Dispositivos USB conectables:	2 puertos RGB (mini D-sub RGB de 15 patillas [VGA]) 2 HDMI tipo A Terminal RCA (compuesto) YCbCr/YPbPr 1 miniconector estéreo de 3,5 mm, 1 RCA [R/L] (compuesto) Miniconector estéreo de 3,5 mm (salida de audio variable) - miniconector monoaural de 3,5 mm ³ RS-232C (D-Sub de 9 patillas) RS-232C (D-Sub de 9 patillas) / LAN RJ-45 1 USB tipo A 1 micro-USB tipo B ⁴ - IEEE 802.11 b/g/n ⁵ (2,4 GHz) (requiere adaptador WLAN YW-41, disponible por separado) Adaptador inalámbrico CASIO YW-41, calculadoras gráficas CASIO seleccionadas ⁶		
Sistema de sonido		Altavoz monoaural de 16 W		
Funciones avanzadas	Otros:	Encendido y apagado directos, proyección trasera, congelación de imagen, pantalla en blanco, montaje en techo (4 M4), zoom digital (x2), temporizador de presentaciones, activación protegida con contraseña		
Ruido de funcionamiento		Control de luz encendido (1-7): 29-35 dB Control de luz apagado (normal): 36dB		
Consumo de energía	Control de luz encendido (salida de luz 1 - 7): Control de luz apagado (normal): En espera:	85-165 W 175 W 0,23 W		80-160 W 170 W
Compatibilidad de ordenadores	Resolución máx.:	1920 x 1200 píxeles (WUXGA)		1920 x 1080 píxeles (1080p Full HD)
Incluido con el producto ⁷	Mando a distancia: Otros:	YT-161 2 pilas AAA, cable de alimentación, tarjeta de garantía		
Accesorios opcionales	WLAN: Otros:	- Adaptador WLAN (YW-41) Bolsa (YB-2)		
General	Dimensiones (an. x al. x prof.): Peso: Carcasa/color: Temperatura de funcionamiento: Requisitos para la fuente de alimentación: Garantía:	299 x 97 x 299 mm 3,8 kg Blanco 5 - 35 °C 100-240 V, 50/60 Hz 1. Cuando se utiliza por menos de 12 horas al día: Proyector: tres años Fuente de luz: 5 años o 10 000 horas ⁸ 2. Cuando se utiliza de forma continua durante más de 12 horas al día: Proyector: dos años Fuente de luz: 2 años o 6000 horas ⁸		
Soluciones para la enseñanza		Plantillas personalizadas Desactivación automática del proyector Búsqueda de entrada automática Función de temporizador de cuenta atrás, Modo espejo	Conexión con un solo clic Función de moderador Plantillas personalizadas Desactivación automática del proyector, Búsqueda de entrada automática Función de temporizador de cuenta atrás, Modo espejo	



El logotipo DLP® es una marca comercial registrada de Texas Instruments.
High-Definition Multimedia Interface es una marca comercial o marca registrada de HDMI Licensing, LLC.

¹ Vida útil no garantizada.
² Cuando se selecciona "Brillante" para "Control de luz apagado".
³ No compatible con micrófonos enchufables.
⁴ Para actualizaciones de firmware y registro de datos de logotipo.
⁵ Con conexión de adaptador de LAN inalámbrica al puerto USB A (host).
⁶ Esta función solo se puede garantizar en los productos CASIO especificados.
⁷ Manuales de usuario y de red disponibles para su descarga desde el sitio web de CASIO después del lanzamiento de los productos.
⁸ Lo que ocurra primero.