

## CARRO BAJO

Ref. 600907



### ACABADOS ESTRUCTURA



### FRENTES




### PATAS Y RUEDAS



### DIMENSIONES

Ancho: 800 mm  
Fondo: 400 mm  
Alto: 270 mm



### DESCRIPCIÓN

Carro de almacenamiento accesible desde la parte superior. Fabricado con tablero laminado en haya de 19 mm de espesor, ensamblado mediante sistema de manguitos con acercamiento. Cantos de PVC de 2 mm de espesor acabados por ambas caras.

Ruedas orientables de Ø50 mm y 60 mm de altura, fabricadas en polipropileno con freno incorporado, para evitar la humedad y poder desplazarlo fácilmente.

### CARACTERÍSTICAS

- Integramente desmontable.
- El sistema de manguitos con acercamiento garantiza la máxima firmeza, a través de una unión sólida e indeformable.
- Las ruedas pueden sustituirse por pies niveladores de PVC de Ø40 mm, regulables en alturas de 35 a 50 mm o más altos que regulan desde 65 a 100 mm, para evitar desniveles que pueda tener el suelo.
- Los bordes están redondeados para prevención de cortes o heridas.

### CALIDAD

Este producto está certificado con sello de calidad, concedido por TECNALIA (empresa certificadora oficial, especializada en mobiliario).

### TECNALIA

- Metodología:
- Inspección del sistema de producción y control.
  - Ensayo inicial del tipo de producto.
  - Vigilancia, supervisión y evaluación del sistema de calidad.
  - Ensayo, por muestreo, de materias primas.
  - Ensayo, por muestreo, de producto acabado.