

**traulux** *Simply Better...*

# MONITORES INTERACTIVOS SERIE PERFORMANCE



Compatibilidad Windows INK

RoHS FC CE



2 x  
USB-C



OPS  
(Windows / Google EDLA)



Android 13  
8Gb RAM - 128Gb ROM



Recorte  
avanzado



AirPlay, Miracast,  
Chromecast, Webcast



Zero Bonding



Pizarra de 6 zonas



Multiventana  
PIP (Picture in Picture)



Reconocimiento  
escritura y formas



Inserción directa  
en pizarra

## MÓDULOS PC-OPS OPCIONALES

### TLS104-i5

Intel® i5-1235U  
RAM: 8Gb (DDR5)  
ROM: 256Gb NVMe  
Intel® Iris® Xe Graphics  
Windows 11 PRO (Licencia Incluida)

### TLS104-i7

Intel® i7-1235U  
RAM: 16 Gb (DDR5)  
ROM: 512Gb NVMe  
Intel® Iris® Xe Graphics  
Windows 11 PRO (Licencia Incluida)

### TLS8195A

Android 13 Eight Core  
RAM: 8 Gb (DDR4)  
ROM: 128 Gb NVMe Mali  
G57 Graphics  
Google EDLA



<b>CARACTERÍSTICAS DISPLAY</b>	<b>TRAILUX TX65P</b>	<b>TRAILUX TX75P</b>	<b>TRAILUX TX86P</b>
Diagonal	65"	75"	86"
Tecnología visual	D-LED	D-LED	D-LED
Área activa (mm)	1428.48 (H) x 803.52 (V)	1428.48 (H) x 803.52 (V)	1428.48 (H) x 803.52 (V)
Ratio de aspecto	16:9	16:9	16:9
Contraste (Typ./Dyn)	1200:1 / 5000:1	1200:1 / 5000:1	1200:1 / 5000:1
Resolución	4K Ultra HD (3840 * 2160)	4K Ultra HD (3840 * 2160)	4K Ultra HD (3840 * 2160)
Brillo	400 cd/m2 (ajuste automático)	400 cd/m2 (ajuste automático)	400 cd/m2 (ajuste automático)
Tiempo de respuesta	5 ms	5 ms	5 ms
Ángulo de visión	178°	178°	178°
Programación hora de apagado	Sí	Sí	Sí
Programación auto apagado	Sí	Sí	Sí
Altavoces	2x20 Watt	2x20 Watt	2x20 Watt
Vidrio	Anti-reflectante / Anti Huellas	Anti-reflectante / Anti Huellas	Anti-reflectante / Anti Huellas
Bonding	Zero Bonding.	Zero Bonding.	Zero Bonding.
Vida del Panel LED	50,000 Horas	50,000 Horas	50,000 Horas
<b>CONECTIVIDAD</b>			
HDMI Entrada	3 (2 lateral, 1 frontal)		
HDMI Salida	1 (base)		
DisplayPort Entrada	1 (lateral)		
USB-B (Touch)	4 (3 lateral, 1 frontal)		
USB-A (2.0)	1 (lateral)		
USB-A (3.0)	4 (2 lateral, 2 frontal)		
USB-C	2 (1 lateral 15 W, 1 frontal 65W)		
VGA + Audio	1 (base)		
RJ45 LAN	2 In/Out (base)		
RS232	1 (base)		
Auriculares Salida	1 minijack 3,5 mm (base)		
Audio salida digital	1 SPDIF Óptico (base)		
Entrada de micro	1 (base)		
Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)		
Bluetooth	2.1+EDR/4.2/5.11		
Slot OPS	(JAE 80 pin)		
SD Card	1 Micro SD (base)		
<b>INTERACTIVIDAD</b>			
Tecnología	IR - Doble grueso		
Precisión táctil	1mm		
Tiempo de respuesta	5 ms		
Puntos táctiles	40 (20 escritura)		
Herramientas escritura	Lápiz o dedo		
Borrado con la palma	Sí		
<b>ANDROID</b>			
Procesador	Android 13, CPU: 8 Core (Quad core A73) + Quad core A53) GPU MaliG52 MP8		
Memoria	RAM 8G, Flash 128GB		
Actualizaciones automáticas (OTA)	Sí		
Resolución interfaz	4K		
<b>SOFTWARE</b>			
Congelar imagen	Sí		
Icono Flotante y menús laterales	Sí		
Multiventana	4 (1 PIP)		
PIP (Picture in Picture)	Sí		
Pizarra "Infinita"	Sí (hasta 6 zonas independientes)		
Reconocimiento	Sí texto, líneas y formas (Off Line)		
Inserción en pizarra	Imágenes, video, PDF, diagrama flujo		
Herramientas en pizarra	Formas 2D3D / Tablas / Maths / Sticks		
Busqueda web directa pizarra	Sí (con inserción directa de imágenes)		
Capturadora de video	Sí		
Envío directo de archivos BYOD	Sí		
MDM Radix VISO Premium	Sí (pago por uso)		
Integración Google Drive / One Drive	Sí		
Recorte mano alzada	Sí		
Generador QR	Sí (Cloud encryptable)		
Protección visual	Sí (ajuste de brillo autom. y filtro azul)		
Mirroring Eshare PRO 4K	9 proyecciones simultáneas, Hot Spot (2,4 Gb / 5 gb) Android, iOS, Chrome, Ubuntu, Windows, MAC O.S		
Miracast, Chromecast, Airplay	Sí		
Web cast	Sí, Windows, Mac OS		
<b>ACCESORIOS INCLUIDOS</b>			
Soporte de pared	Sí		
Lápices doble punta	2		
Control remoto	1		
Cable USB-C (Thunderbolt 3)	1		
Cable de alimentación	1 x 3 m		
Cable HDMI	1 x 3 m		
Cable USB A-B	1 x 3 m		
<b>DIMENSIONES / PESO</b>			
VESA	600 x 400	800 x 400	800 x 600
Peso Neto / Bruto (kg ±2)	38 / 46	53 / 62	66 / 77
Dimensiones (An. x Prof. x Alt.)	1482 x 87 x 897 mm	1717 x 87 x 1032 mm	1962 x 88 x 1170 mm
Embalaje (An. x Prof. x Alt.)	1640 x 185 x 1010 mm	1860 x 185 x 1125 mm	2095 x 185 x 1265 mm
<b>ELECTRICIDAD</b>			
Voltaje	100 -240V AC	100 -240V AC	100 -240V AC
Consumo estándar/máx/reposo	150W / 300W / <0.5W	190W / 380W / <0.5W	230W / 460W / <0.5W
<b>GARANTÍA</b>			
5 años In Situ con re-instalación (España / Portugal)			