



iOrder.1

Armarios de carga y seguridad
para tablets, portátiles y netbooks





Descubre iOrder,

MAS te presenta iOrder.1, una gama de armarios móviles para el almacenamiento y carga de tablets, ordenadores portátiles y netbooks.

Ideales para entornos educativos y oficinas.

Tecnológico e inteligente

Respuestas óptimas en capacidad, ergonomía, carga o protección.


Seguro

iOrder.1 controla la electricidad protegiendo de sobrecargas, además su sistema de cierre evita robos.

Calidad y garantía

Fabricados en chapa de acero y acabados en pintura epoxy, iOrder.1 resiste el uso y la corrosión.

el protector móvil de tabletas y portátiles



iOrder pad

Armario móvil para almacenamiento y carga de tabletas

Pad es practicable por una cara. Con todas las características de capacidad, electrificación, movilidad y cierre.



iOrder book



iOrder book two-side

Armarios móviles para almacenamiento y carga de portátiles y netbooks

Book es practicable por una cara. Con todas las características de capacidad, electrificación, movilidad y cierre.

Book two-side es practicable por dos caras. A las características comunes del iOrder Book se le suman una ventilación superior y una accesibilidad total. Una auténtica aula TIC móvil.

iOrder.1: Capacidad tecnológica e inteligente



Movilidad robusta



Ventilación mediante aperturas



Aperturas laterales de transporte




**Aperturas pasacables.
Almacenamiento cable de alimentación.**





Cierre de seguridad

iOrder pad



Almacenamiento y carga de tabletas
Armario móvil de configuración estándar.



Capacidad para 36 tabletas



Organización eléctrica (6+6)





Separadores con protección anti-roces






Almacenamiento y carga de ordenadores portátiles y netbooks.
Armario móvil de configuración estándar.



Organización eléctrica
Organització elèctrica

iOrder book two-side



Almacenamiento y carga de ordenadores portátiles y netbooks.
Gracias a su accesibilidad trasera y conectividad, iOrder book two-side
es una completa aula TIC móvil.



Cara



Dorso con puertas practicables



Apertura posterior organizada




Contenedores en puertas




Máxima seguridad eléctrica


MMO 1050




MMO 500




MMO 1000



MMO 1300



MMT 1000



Equipamiento		iOrder pad	iOrder book				iOrder book two-side
Modelos		MMO 1050	MMO 500	MMO 1000	MMO 1300	MMT 1000	
Ruedas móviles con frenos		•	•	•	•	•	
Cerradura de seguridad		•	•	•	•	•	
Capacidad		36 tabletas	24 portátiles / 36 netbooks	32 portátiles / 48 netbooks	40 portátiles / 60 netbooks	32 portátiles / 48 netbooks	
Ventilación	Frontal	•	•	•	•	•	
	Posterior	•	•	•	•	•	
	Superior	—	—	—	—	•	
	Inferior	•	•	•	•	•	
	Estantes	•	•	•	•	•	
Apertura lateral de transporte		•	•	•	•	•	
Sistema de enchufes organizado		•	•	•	•	•	
Apertura posterior		—	—	—	—	•	
Contenedor de almacenaje		—	—	—	—	•	
Protección carril DIN		—	—	—	—	•	
Toma tierra de seguridad		•	•	•	•	•	
Alimentació		12 tabletas	24 portátiles / 36 netbooks	32 portátiles / 48 netbooks	40 portátiles / 60 netbooks	32 portátiles / 48 netbooks	
Regletas múltiples* de 6 tomas “schucko” con interruptor		•	•	•	•	•	
Interruptor Magneto térmico*		•	•	•	•	•	
Interruptor Diferencial**		—	—	—	—	•	

* Conforme Directiva 2006/95/CE Real Decreto 7/1988 con cableado con certificación CE

* **Interruptor magnetotérmico automático**, para MMO: 2 Polos; 16 Amperios; 6KA; Curva C (protección estándar)
Apto para protección de sobrecargas y cortocircuitos.

Principio de funcionamiento

- Al levantar la palanca en posición ON, los contactos móviles se desplazan hacia los contactos fijos para establecer una conexión segura.
- Cuando el cortocircuito protegido contra cargas excesivas sufra una sobrecarga, el bimetálico se deslizará forzando el disparo de la leva mecánica separando el contacto móvil del fijo, abriéndose así el circuito.
- Cuando el circuito protegido contra cortocircuitos detecte un defecto de este tipo, la bobina magnética obligará a la desconexión instantánea del aparato, abriéndose así el circuito.
- El interruptor puede cortar y cerrar corrientes que sean iguales o inferiores al valor de su máximo poder de corte.
- La duración mecánica y eléctrica del aparato es muy superior a las 4000 maniobras que indica la norma.

* **Interruptor Diferencial**: 2 Polos; 40 Amperios; 30Ma; AC-6KA-DB Según norma UNE-EN 61008-1 (IEC-61008-1)

Principio de funcionamiento

- Cuando la fuga a tierra de la red eléctrica excede del valor especificado o cuando una persona recibe una descarga eléctrica, el interruptor diferencial abrirá el circuito muy rápidamente garantizándose así la seguridad de las personas y de todos los equipos eléctricos.

