

Altavoces de pared activos

Código: TS1050035



- Amplificador de 30W con dos entradas de audio
- El sistema dispone de fijaciones de la pared seguras y rejilla de malla de acero como protección adicional en el aula
- Se incluyen entradas para PC y DVD o VCR
- El sistema se suministra con todos los cables y conexiones de los altavoces
- Cumple RoHS, aprobación REACH y CE
- El sistema de altavoces de pared se suministra con soportes y tornillos de fijación a la pared, además de los cables necesarios para conectar el altavoz a un PC, teléfono, tableta, reproductor de DVD, etc.
- El botón de encendido / apagado esta situado en la parte trasera del altavoz activo
- El control de volumen del amplificador está en el panel lateral del altavoz activo
- Conector DIN Control opcional volumen remoto e interruptor VR de selección en el altavoz activo

Especificaciones

- Potencia de salida 15 vatios x 2
- Unidades Drive 4 "x 2 + 1,5" x 2
- Impedancia 6 ohmios
- Respuesta de frecuencia 80Hz ~ 20kHz
- Separación > 35 dB
- Relación señal / ruido > 60 dB
- Distorsión THD < 0.3%
- Dimensiones (mm) 130 x 142 x 250 mm (D x W x H)
- Fuente de alimentación de 230 voltios / 50 Hz



Control volumen TS1050035R

Contenido

- 1 x Altavoz activo
- 1 x Altavoz pasivo
- 4 x Soportes pared y tornillos de seguridad
- 1 x Cable de altavoz de 10 m para conectar activo y pasivo
- 1 x Cable de entrada Audio con RCA a 3,5 enchufe Mini Jack
- 1 x Cable de entrada Audio con RCA a los conectores RCA
- Se suministra con adaptador de corriente del Reino Unido y Euro
- 1 x Guía de usuario